

MERILUX XI LÁMPARA DE EXAMEN MÉDICA

Ideal para uso durante
exámenes y pequeños
procedimientos

La lámpara Merilux XI está disponible como modelo móvil de piso, así como versiones de techo y de pared.

Con su excelente índice de representación cromática (RA 94), su diseño compacto, su mango esterilizable y su brazo articulado, el Merilux XI cumple con los requisitos de alta calidad e higiene de pequeños procedimientos y exámenes.

La lámpara Merilux XI está en su mejor estado en salas de emergencia, salas de examen, salas de recuperación y UCI.



Características de Merilux XI LED:

- Alta calidad de luz con bajo consumo de energía
- Disponible tanto con luz roja y blanco entero
- Iluminación sin infrarrojos, baja generación de calor
- Solución económica con ciclo de vida duradero
- Sin mantenimiento, sin sustitución de bombillas
- Amigable con el medio ambiente
- Merilux XI LED L1 + L2 (60%) es de 500 mm

Ambos cumplen con

- 93/42 / CEE Clase I

Producto	XI LED	
Features		
Applications		
Clase de protección (IP)	20	20
Tensión	22,8 V	22,8 V
Consumo máx. de energía	14 W	14 W
Intensidad de la iluminación E_c a 1 m de distancia	38 000 lx	38 000 lx
Profundidad de iluminación @ 20 %	1000 mm	1000 mm
Profundidad de iluminación @ 60 %	500 mm	500 mm
Temperatura de color	4 800	4 300
Diámetro del campo luminoso, d10 valor	160 mm	160 mm
Diámetro del campo luminoso, d50 valor	70 mm	70 mm
Distancia de trabajo	500 - 1500 mm	500 - 1500 mm
Índice de rendimiento del color (Ra)	94	94
Energía total radiada donde la iluminación alcanza el nivel máximo	140 W/m ²	140 W/m ²
Proporción entre la energía radiada E_e y la iluminancia E_c (mW/m ² lx)	2,3	2,3
Fuente de luz	LED	LED
Duración media de los LED	100 000	100 000
Peso de la lámpara	2,0 kg	2,0 kg
Product Code	500001, 500101, 485552	500001, 500101, 485552

